


Programirni kabel VAVE-P8-VPS

Številka dela: 570971

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	DIN 47100 EN 61076-2-101
Konstruktivna zgradba	T-razdelilnik s kablom na krmilni strani
Vrsta razdelilnika	1 na 2
Dodatne funkcije	Vmesnik za programiranje za proporcionalni regulator tlaka
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	okroglja oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	8
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Varovalo vijaka s SW14
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	okroglja oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žil	8
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	8
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	varovalo vijaka s SW14
Električni priključek 3, funkcija	stran krmiljenja
Električni priključek 3, zasnova	okroglja oblika
Električni priključek 3, vrsta priključka	Doza
Električni priključek 3, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 3, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 3, število polov/žil	5
Električni priključek 3, zasedeni poli/žile	4
Električni priključek 3, vrsta pritrditve	varovalo vijaka

Značilnost	Vrednost
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Zaščita	da
Dolžina kabla 1	0.15 m
Lastnost voda	Standardno
Premer kabla 1	6.3 mm
Toleranca, premer kabla 1	± 0,2 mm
Zgradba kabla	8 x 0,25 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS brez halogenov
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kabelskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material varovala vijaka	Cinkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	medenina, pozlačena