

# Valj Pancake DPCB-N-...-4"- -

Številka dela: 8104886

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                         | 0.125 palec...4 palec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Premer bata                                 | 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Navoj batnice                               | 3/4-16 UNF-2B<br>3/4-16 UNF-2A<br>3/4-10 UNC-2B<br>3/4-10 UNC-2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blaženje                                    | brez blaženja<br>elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh<br>elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče spredaj<br>elastični blažilni obroči/plošče zadaj                                                                                                                                                                                         |
| Položaj vgradnje                            | poljubno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Način delovanja                             | dvosmerno delovanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konec batnice                               | zunanjí navoj<br>Notranji navoj<br>brez navoja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konstruktivna zgradba                       | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zaznavanje položaja                         | za mejno stikalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Različice                                   | strgalo iz NBR<br>priključek za stisnjen zrak, obrnjen za 180°<br>priključek za stisnjen zrak, obrnjen za 270°<br>priključek za stisnjen zrak, obrnjen za 90°<br>večja odpornost proti kemikalijam<br>podaljšana batnica<br>kvadratna oblika pokrova<br>nizko trenje<br>skožnja batnica<br>skožnja votla batnica<br>temperaturno območje od -40 do + 80 °C<br>ojačan zaključni pokrov |
| Zaščita pred vzbojnimi obremenitvami/vodilo | dvojna batnica s končno ploščo<br>dvojna batnica s končno ploščo, obrnjena za 90°<br>dvojna batnica s končno ploščo z znižanjem in prehodno izvrtino<br>Dvojna batnica s končno ploščo z znižanjem in prehodno izvrtino, obrnjena za 90°                                                                                                                                              |
| Delovni tlak                                | 15 psi...150 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delovni medij                               | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura okolice                      | -25.6 °F...221 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teža izdelka                             | 53.5 lb...69.5 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način pritrditve                         | izbirno:<br>Neposredna pritrditev prek navoja na zaključnem pokrovu<br>neposredna montaža prek navoja na pokrovu ležaja<br>neposredna pritrditev prek navoja na obeh straneh<br>z zasučnim očesom na zaključnem pokrovu, obrnjenim za 90°<br>z zasučnim očesom na zaključnem pokrovu<br>s prehodno izvrtino na zaključnem pokrovu<br>s prehodno izvrtino na pokrovu ležaja<br>s prehodno izvrtino na obeh straneh<br>s prirobničnim navojem na pokrovu ležaja<br>s pritrditvijo z vrtljivim sornikom na zaključnem pokrovu<br>pritrditev z vrtljivim sornikom na pokrovu ležaja<br>z opremo |
| Pnevmatični priključek                   | notranji navoj 1/8 NPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Material pokrova                         | Gnetna aluminijeva zlitina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material dinamičnih tesnil               | FPM<br>NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material batnice                         | visoko legirano nerjavno jeklo, trdo kromirano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material cevi valja                      | gnetna aluminijeva zlitina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |