


# Priključni kabl KMP4-9P-10-PVC

Broj dela: 193013

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Na osnovu standarda                             | DIN 41652                   |
| Osnovna oznaka                                  | sa priborom                 |
| Učestalost priključivanja                       | 50                          |
| Težina proizvoda                                | 791 g                       |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju      |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                      |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                    |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | pod uglom                   |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D                       |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 9                           |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 9                           |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | 2x vijka M3                 |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja          |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom           |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj               |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 10                          |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 9                           |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...30 V                  |
| Nominalni radni napon DC                        | 24 V                        |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 3 A                         |
| Otpornost na udarni napon                       | 1 kV                        |
| Dužina kabla                                    | 10 m                        |
| Karakteristika voda                             | pogodno za energetske lance |
| Uslovi provere voda                             | Uslovi provere na zahtev    |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 24 mm                       |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 39 mm                       |
| Prečnik kabla                                   | 7.4 mm                      |
| Tolerancija, prečnik kabla                      | ± 0,4 mm                    |
| Struktura kabla                                 | 10 x 0,25 mm <sup>2</sup>   |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.25 mm <sup>2</sup>        |
| Završeci žica                                   | tupo isečeno                |

| Karakteristika                                             | Vrednost                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vrsta zaštite                                              | IP65                    |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju     |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...70 °C          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C           |
| Temperatura skladištenja                                   | -25 °C...75 °C          |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L          |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen          |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                       |
| Materijal plašta kabla                                     | PVC                     |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                    |
| Materijal kućišta                                          | PA                      |
| Boja kućišta                                               | crno                    |
| Radni materijal zaptivki                                   | NBR                     |
| Materijal utičnih kontakata                                | Pozlaćena legura bakra  |