

**Spojni komad**  
**KSZ-M16X1,5**  
Broj dela: 36127

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | M16x1,5                                                                                                                                    |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan                                                                                                                                |
| Navojni priključak                                | Unutrašnji navoj M16x1,5                                                                                                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                               |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                             |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra se ne upotrebljavaju.<br>Izuzetak su elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                            |
| Maks. nosivost                                    | 4 kN                                                                                                                                       |
| Težina proizvoda                                  | 246 g                                                                                                                                      |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                             |
| Materijal pričvršćenja                            | Čelik<br>pocinkovano                                                                                                                       |
| Materijal navojnog elementa                       | Čelik<br>pocinkovano                                                                                                                       |