

PE pretvarač PEN-M5

Broj dela: 8625

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Diferencijalni pritisak Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni prekidač diferencijalnog pritiska
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Maks. uključna frekvencija	70 Hz
Maks. izlazna struja	350 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Opseg radnog pritiska DC	12 V...30 V
Električni priključak	3-žilni Kabl sa utičnicom otvoreni kraj
Dužina kabla	2.5 m
Materijal plašta kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	na montažni okvir 2n sa prolaznim otvorom po izboru:
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	240 g
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Materijal zaptivnog prstena	NBR
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Opseg podešavanja graničnih vrednosti	-0.8 bar...8 bar
Vrsta zaštite	IP67
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L