


# โซ่คัพ

## DYSR-12-12-Y5

หมายเลขชิ้นส่วน: 1138642

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ขนาด                                   | 12                            |
| อับ                                    | 12 mm                         |
| การทำให้หมด ๑                          | ปรับได้                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                    |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                       |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 3 m/s                         |
| เวลาพักที่อุณหภูมิห้อง                 | 0.2 s                         |
| รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด     | 1 s                           |
| ฟังก์ชัน                               | กด<br>บทบาทเดียว              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                |
| ความยาวลดทอน                           | 12 mm                         |
| แรงกระแทกสูงสุด                        | 900 N                         |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 10.8 J                        |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง          | 60000 J                       |
| พลังงานตกค้างสูงสุด                    | 0.05 J                        |
| แรงResetting                           | 4.5 N                         |
| แรงแทรกต่ำสุด                          | 38 N                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 105 g                         |
| ช่วงมวล                                | 90 kg                         |
| ประเภทของรีด                           | พร้อมน็อตล็อก                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| ซิลวัสดุ                               | NBR                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไนซ์                 |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง          |