


# เกจวัดแรงดันที่แม่นยำ PAGN-40-1M-R18-1.6

หมายเลขชิ้นส่วน: 2849916

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 bar...10 bar<br>0 MPa...1 MPa                                                            |
| ได้มาตรฐาน                             | EN837-1                                                                                    |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 40                                                                                         |
| ป้องกันการระเบิด                       | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง<br>โซน 1 (ATEX)<br>โซน 2 (ATEX)<br>โซน 21 (ATEX)<br>โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon                                                                    |
| ประเภทของวัด                           | การติดตั้งสาย                                                                              |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน                                                            |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                         |
| ปัจจัยโหลดกลับ                         | 0.66                                                                                       |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 1.6                                                                                        |
| ระดับการป้องกัน                        | IP43                                                                                       |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -40 °C...70 °C                                                                             |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C                                                                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                     |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | กองหลัง                                                                                    |
| พอร์ตกลม                               | R1/8                                                                                       |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตรง                   | ทองเหลือง                                                                                  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง                                                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                                                                        |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | HP                                                                                         |

| ลักษณะเฉพาะ      | มูลค่า                                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| ที่อยู่อาศัย     | สีดำ                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 60 g                                    |
| สเกล             | สเกลคู่<br>MPa (ภายนอก)<br>บาร์ (ภายใน) |