



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ระบบสองแกนพร้อมโมดูลความปลอดภัย CAMC-G-S3
ขอบเขตของการบริการ	การเปิดใช้งานแกนในโหมดทดสอบ การสำรองข้อมูลและเอกสารประกอบ คำแนะนำของผู้ควบคุมเครื่องจักร เช่น สำหรับการวินิจฉัยข้อผิดพลาดและการแก้ไขปัญหา หรือสำหรับการเปลี่ยนค่าตำแหน่ง การกำหนดค่าและการกำหนดพารามิเตอร์ของแกน การเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ควบคุมและการอ้างอิง การตรวจสอบสายไฟ การเชื่อมต่อ รางและโซฟลิ่งงาน
ปริมาณงานบนไซต์	6.5 ชั่วโมงการทำงาน
ความต้องการของลูกค้า	การใช้ส่วนประกอบ Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 การเข้าถึงเครื่องหรือระบบ การเดินสายไฟของ CAMC ดำเนินการและตรวจสอบตาม DIN EN 60204 1x "ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย" ต้องมีต่อ 1 คอนโทรลเลอร์ งานเครื่องกล นิวแมติก และไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย การปรากฏตัวของผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในเวลาที่กำหนด
ประสิทธิภาพ	8 - 10 วันหลังจากลงคะแนน