


# สายมอเตอร์ NEBM-M17G12-EH-7.5-Q7N-LE12 หมายเลขชิ้นส่วน: 8195460

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                  | มูลค่า                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                         | EN 61984                |
| การกำหนดสาย                                  | ไม่มีที่ใส่ป้าย         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                             | 1200 g                  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน                 | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม      |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                | รอบ ๆ                   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ      | ไฮบริดกระป๋อง           |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เติร์บสายเคเบิล         | แค้                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | M17 x 0.75              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ           | 12                      |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด                | 12                      |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด               | ล็อคสกรู                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน                 | หน้าควบคุม              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ       | สายเคเบิล               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เติร์บสายเคเบิล          | ตรง                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ    | ปลายเปิด                |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสา/สายไฟ           | 12                      |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขนาด        | 12                      |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 2 ประเภทของตัวยึด               | เสียบปลั๊ก              |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                  | 0 V...48 V              |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                           | 11.7 A                  |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                           | 1.5 kV                  |
| ป้องกัน                                      | ใช่                     |
| ความยาวสายเคเบิล                             | 7.5 m                   |
| คุณสมบัติสาย                                 | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน   |
| เส้นเงื่อนไขการทดสอบ                         | เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ |
| รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว       | 42 mm                   |
| รัศมีการดัด, การเดินติดตั้งสายแบบยืดหยุ่น    | 78.75 mm                |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                | 10.5 mm                 |
| ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ±0.3 มม.                |

| ลักษณะเฉพาะ                                     | มูลค่า                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| การประกอบสายเคเบิล                              | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0.15 mm <sup>2</sup> |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                            | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup><br>0.75 mm <sup>2</sup>           |
| ปลายสาย                                         | ปลอกโลหะ                                                                      |
| ระดับการป้องกัน                                 | IP67                                                                          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน                | ในสภาพการติดตั้ง                                                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                  | -40 °C...90 °C                                                                |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น | -25 °C...80 °C                                                                |
| หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน                            | I                                                                             |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)  | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป                                                 |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)       | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ          | VDMA24364 โซน III                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                                   | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS<br>ปราศจากฮาโลเจน                                      |
| ระดับมลพิษ                                      | 3                                                                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                 | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                                 |
| วัสดุปลอกสาย                                    | TPE-U(PUR)                                                                    |
| สีปลอกสาย                                       | สีเทา                                                                         |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ                               | PP                                                                            |