



Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VL-5/3B-D-3-C

Ürün numarası: 151869

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Valf fonksiyonu | 5/3 basınçlandırılmış |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Yapı genişliği | 65 mm |
| Standart anma debisi | 4100 l/min |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 G1/2 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 Bar...16 Bar |
| Tasarım | Piston sürgüsü |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Nominal genişlik | 14.5 mm |
| Izgara ölçüsü | 71 mm |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | ISO 5599-1 |
| Manuel kumanda | yok |
| ISO kodu | 307 |
| Kontrol türü | doğrudan |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Örtüşme | pozitif kapsama |
| Kontrol basıncı | 3 Bar...16 Bar |
| Kapama anahtarlama süresi | 60 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 16 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Osilasyon direnci | FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya göre şiddet seviyesi 1 olan nakliye uygulama testi |
| Şok direnci | FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Ses basınç seviyesi | 85 000007 |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 910 Gram |
| Montaj türü | bağlantı plakasında geçiş deliği ve vida ile |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Pnömatik bağlantı 1 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Pnömatik bağlantı 3 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Pnömatik bağlantı 4 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Pnömatik bağlantı 5 | ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |