


# Bağlantı kablosu KV-M12-M12-1,5

Ürün numarası: 529044

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer                                 |
|---|---------------------------------------|
| Ek fonksiyonlar                               | Fişe ait pin 5 erken                  |
| Kablo tanımlaması                             | Aksesuarlı                            |
| Bağlantı frekansı                             | 500                                   |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı                    |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Yuvarlak                              |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket                                 |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Düz                                   |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 5                                     |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 5                                     |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | Vidalı kilit                          |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı                      |
| Elektriksel bağlantı 2, tasarım               | Yuvarlak                              |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Erkek soket                           |
| Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı          | Düz                                   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 5                                     |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 5                                     |
| Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi           | Vidalı kilit                          |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 30 V                            |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 ... 30 V                            |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü            | 4 A                                   |
| Aşırı gerilim dayanımı                        | 1,5 kV                                |
| Blendaj                                       | evet                                  |
| Kablo uzunluğu                                | 1,5 m                                 |
| Kablo özelliği                                | Standart                              |
| Kablo test koşulları                          | Test koşulları talep üzerine verilir  |
| Kablo çapı                                    | 5 mm                                  |
| Kablo yapısı                                  | 4x0,34<br>Ekranlı                     |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,34 mm <sup>2</sup>                  |
| Koruma sınıfı                                 | IP65<br>IP67                          |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumda                 |
| Çevre sıcaklığı                               | -25 ... 70 °C                         |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı    | -5 ... 70 °C                          |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)             | EU-RoHS-RL uyarınca                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | UK RoHS talimatlarına göre            |
| PWIS uygunluğu                                | VDMA24364-B2-L                        |
| Malzeme hakkında not                          | RoHS'a uygun                          |
| Kirlilik sınıfı                               | 3                                     |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK       | 2 - Ortalama paslanma                 |
| Malzeme, kablo kılıfı                         | TPE-U(PUR)                            |
| Kablo gövdesinin rengi                        | açık gri                              |

| Özellik                          | Değer                                      |
|----------------------------------|--|
| Malzeme, muhafaza                | TPE-U(PUR)                                 |
| Renkli gövde                     | Siyah                                      |
| Malzeme, vida tipi kilitleme     | Nikel kaplı piring                         |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM  |
| Malzeme, sıkma bağlantılar       | Altın kaplı bronz<br>Piring, altın kaplama |
| Malzeme, yalıtkan kılıf          | PVC  |