

# Paralel tutucu HGP-25-A-B-SSK

Ürün numarası: 539635

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Tutma çenesi başına strok	7.5 mm
Maks. değişim doğruluğu	0.2 mm
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.04 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu işlevi	Paralel
Tutma kuvveti güvencesi	hariç
Tasarım	Kumanda kolu
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, açma	370 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) toplam tutma kuvveti, kapatma	340 N
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	47 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	50 ms
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	80 Gram
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) açma tutma çenesi başına tutma kuvveti	185 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti	170 N
Kütle atalet momenti	3.831 000018
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	240 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	11 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	11 Nm

Özellik	Değer
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	11 Nm
Ürün ağırlığı	737 Gram
Montaj türü	dişi dişli ve merkezleme manşonlu geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	TPV
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sert eloksallı
Tutma çenelerii malzemesi	yüksek alaşımlı çelik