


Soket MSSD-F-M16

Ürün numarası: 539710

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, standart endüstriyel port yapısı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	180° dönebilir
Ürün ağırlığı	35 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Şekil B, sanayi standardına göre 11mm
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	6 A
Aşırı gerilim dayanımı	2 kV
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo bağlantısı	M16x1,5
Kablo çapı	6 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	≤ 0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 115 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR