


Elektro-silindir

DNCE-32- -

Ürün numarası: 555488

FESTO

ISO 15552'ye uygun.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Büyüklük	32
Strok	1 ... 400 mm
Strok rezervesi	0 mm
Piston kolu dışı	M10x1,25
Piston kolumnun maks. açısal sapması +/-	0,3 deg
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montaj konumu	istenildiği gibi
Motor tipi	Adım motoru Servo motor DC servo motor
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Piston milindeki dışı dış ölçüsü Uzatılmış piston mili Q: Dönmeyen piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kayar yataklamalı
Anahtarlama zamanı	100%
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40 IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,0001 J
Sabit silindir torku	0,3 ... 0,6 Nm
Sabit itme kuvveti	240 ... 300 N
Burmaya karşı korumanın maksimum dönüş momenti	1 Nm
Max. tork Mx	1 Nm
Tahrik mili üzerindeki max. radyal kuvvet	120 N
Maks. statik eksenel kuvvet Fx	600 N
Bağlantı şekli	Dişli dışı Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	Aluminium döküm cilali
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı düzgün eloksal kaplama
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı düzgün eloksal kaplama