

Elektro-Silindir ESBF-BS-80-100-32P

Ürün numarası: 574111

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Strok	100 mm
Piston mili dış ölçüsü	M20x1,5
Ters çevirme boşluğu	40 µm
Mil çapı	32 mm
Mil adımı	32 000058
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	0.5 drc
Standarda dayalı	ISO 15552
Montaj konumu	herhangi bir
Piston mili ucu	Erkek diş
Motor türü	Servo motor
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Tasarım	Vidalı milli elektrikli silindir
Mil tipi	Vidalı mil
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kayar yatak ile
Maks. ivmelenme	25 m/s ²
Maks. hız	1.33 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,01 mm
Devreye girme süresi	100%
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. tahrik torku	56.6 Nm
Tahrik milindeki maks. radyal kuvvet	1100 N
Maks. besleme kuvveti Fx	10000 N
Boşta çalışma tahrik torku	0.65 Nm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer, yatay	1000 kg

Özellik	Değer
Faydalı yük kılavuz değeri, dikey	1000 kg
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	8.277 000018
Kg yük başına kütle atalet momenti JL	0.25938 000018
Kütle atalet momenti JO	2.1197 000018
0 mm strokta hareketli kütle	5300 Gram
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	103 Gram
0 mm strokta temel ağırlık	7393 Gram
10 mm strok başına ek ağırlık	155 Gram
Montaj türü	dişi diş ile veya aksesuarlar
Aktüatör arayüz kodu	D80
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dökme alüminyum, kaplamalı
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize
Mil somunu malzemesi	Rulmanlı çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşımı, sürgülü eloksallı