


Selenoid bobin

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Ürün numarası: 8109401

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
Gerekli akım tüketimi	16 mA
İzolasyon sınıfı	H
Maks. giriş gücü	1,2 W
Maks. giriş gerilimi	32 V
Maks. giriş akımı	0,2 A
Karakteristik bobin değerleri	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
etkin kapasite	ihmal edilecek kadar küçük
etkin endüktivite	ihmal edilecek kadar küçük
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayınlayan bölüm	BVS15 ATEXE030X IECEX BVS 15.0020X
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektriksel bağlantı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1.5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun