


# Eđik yuvalı valf

## VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM

Ürün numarası: 8111605

FESTO



### Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deđer  |
|--|--|
| Tasarım yapısı                           | Piston aktüatörlü dikme valf   |
| Tetikleme şekli                          | pnömatik   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiđi gibi   |
| Bađlantı şekli                           | Hat döşeme   |
| Kablo bađlantısı                         | ANSI/ASME B 1.20.1 uyarınca diř manşonu 3/4 NPT  |
| Valf fonksiyonu                          | 2/2  |
| Akış yönü                                | tek yönlü  |
| Akışkan basıncı                          | 0 ... 1,28 MPa   |
| İřletme basıncı                          | 0 ... 12,8 bar   |
| Geriye dönme şekli                       | mekanik yay  |
| Kumanda şekli                            | Harici kontrollü   |
| Pnömatik bađlantı                        | Diři diř G1/8  |
| Mpa iřletim basıncı                      | 0,5 ... 0,7 MPa  |
| Çalıřma basıncı                          | 5 ... 7 bar<br>72,5 ... 101,5 psi  |
| Ortam                                    | Buhar<br>Mineral bazlı hidrolik yađ<br>Asal gazlar<br>Mineral yađ<br>Su<br>Filtrelenmiř basıncılı hava, filtreleme derecesi 200 µm<br>Nötr sıvılar |
| Debi yönü                                | Valf yatađının altı, gaz ve sıvı ortam için  |
| Akışkan kontrolü                         | Açma/kapama iřlemi   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:4:4]  |
| Maks. viskozite                          | 600 mm <sup>2</sup> /s   |
| Kullanım havası sıcaklıđı                | -10 ... 180 °C   |
| Çevre sıcaklıđı                          | 0 ... 60 °C  |
| Debi miktarı Kv                          | 11,1 m <sup>3</sup> /h   |
| Diř alandaki kullanım                    | C1 – Çevre řartlarından korumalı çalıřma alanları.   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun   |
| PWIS uygunluđu                           | VDMA24364 Zon III  |
| Malzeme, armatür muhafazası              | Pirinç   |
| Malzeme numarası, proses valf muhafazası | CW724R   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | FPM  |
| Malzeme, mil sızdırmazlıđı               | PTFE   |
| Malzeme, sit sızdırmazlıđı               | PTFE   |
| Ürün ađırlıđı                            | 1.257 g  |
| Aktüatör ölçüsü                          | 46 mm  |
| Strok                                    | 17 mm  |
| Kontrol fonksiyonu                       | Yay kuvvetiyle kapanır, NC   |
| Konum algılama                           | Mekanik göstergeli   |
| Malzeme, tahrik muhafazası               | PA-kuvvetlendirilmiř   |
| Depolama sıcaklıđı                       | -10 ... 60 °C  |
| Koruma sınıfı                            | IP65<br>IP67   |
| Malzeme, piston mili                     | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik  |
| Malzeme, kapak                           | PA-kuvvetlendirilmiř   |