


# Üç boyutlu taşıyıcı köprü EXCL-15-400-700-Z2-200-200-GF-ST-R-1-EK-M6- AN

Ürün numarası: 8184926



## Veri sayfası

| Özellik                             | Değer   |
|-------------------------------------|---|
| Boyut                               | 15  |
| X eksen stroku                      | 400 mm  |
| Y eksen stroku                      | 700 mm  |
|                                     | 200 mm<br>200 mm<br>64 000058<br>37.7 000058<br>5 000058  |
| Kontrol ünitesi işletim türü        | P konum kontrolörü<br>Direkt işletim<br>Senkron işletim türleri<br>Referans sürüşü<br>kumandalı işletim |
| İşletim modu                        | Mikro adım, >4000 adım/devir  |
| ayarlanabilir akım azaltma          | yazılım hakkında  |
| Montaj konumu                       | yatay   |
| Koruyucu fonksiyon                  | Elektrik kesintisi algılama<br>Yazılım son konum tespiti  |
| Tasarım                             | 3D Kartezyen Eksen Sistemi  |
| Enterpolasyon türü                  | Lineer enterpolasyon  |
| Motor türü                          | Step motor  |
| Konum modu                          | Pozisyonu direkt aktar  |
| Gösterge                            | Yeşil / sarı / kırmızı LED  |
| Nominal akım ayarı                  | yazılım hakkında  |
| Maks. ivmelenme                     | 1 m/s <sup>2</sup>  |
| Maks. hız                           | 0.5 m/s   |
| Tekrarlama hassasiyeti              | ±0,1 mm   |
| Devreye girme süresi                | 100%  |
| Mantık beslemesi DC nominal gerilim | 5 V   |
| Anma gerilimi yük beslemesi DC      | 24 V  |
| Parametrelendirme arayüzü           | Ethernet  |
| Konum kontrolü                      | evet  |
| Ethernet, desteklenen protokoller   | FTP<br>TCP/IP   |

| Özellik                              | Değer  |
|--------------------------------------|--|
| İzin verilen mantık gerilimi aralığı | ±% 10  |
| KC işareti                           | KC-EMC   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB EMC direktifine göre                        |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364 Zone III                             |
| Depolama sıcaklığı                   | -10 °C...60 °C                                 |
| Bağıl nem                            | % 0 - 90                                       |
| Ses basınç seviyesi                  | 65.8 000007                                    |
| Koruma türü                          | IP10   |
| Ortam sıcaklığı                      | 10 °C...40 °C                                  |
| Durdurma momenti motor               | 0.5 Nm...1.4 Nm                                |
| Z yönünde maks. proses kuvveti       | 15 N   |
| Ürün ağırlığı                        | 9120 Gram                                      |
| Proses bağlantısı                    | Konumlandırma fonksiyonlu tahrikler            |
| İletişim arayüzü mantık              | Ethernet - TCP/IP                              |
| Montaj türü                          | dişi dış M3 ile                                |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                    |