

# Прохідне з'єднання QSSK-8

Номер деталі: 130639

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                                                                                                                                         |
| Номінальний розмір                               | 4.3 мм                                                                                                                                                              |
| Тип затвердженої трубки                          | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-H-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Глибина введення трубки                          | 18.3 мм                                                                                                                                                             |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                                                                                                                           |
| Конструкція                                      | перегородка<br>Принцип «Push-Pull».                                                                                                                                 |
| Розмір упаковки                                  | 1                                                                                                                                                                   |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                                                                                                                           |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...87 psi                                                                                                                                                |
| Робочий тиск в залежності від температури        | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                                 |
| Зверніть увагу на робочий тиск                   | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                                                                                                               |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                                                                          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                                                                                                                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                                                                                                                                            |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                   |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                      |
| Вага продукту                                    | 38 г                                                                                                                                                                |

| Особливості                  | Значення                        |
|------------------------------|---------------------------------|
| Пневматичний порт 1          | Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм |
| Пневматичне з'єднання 2      | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм   |
| Колір розчепного кільця      | Синій                           |
| Інформація про матеріали     | Відповідно до RoHS              |
| Матеріал корпусу             | PBT                             |
| Матеріал звільняючого кільця | POM                             |
| Матеріал ущільнення трубки   | NBR                             |
| Матеріал хомута для шланга   | Високолегована нержавіюча сталь |