

Енкодер переміщення MLO-POT-1750-TLF

Номер деталі: 152635

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Принцип вимірювання , система вимірювання переміщення	аналог
Температура навколишнього середовища	-30 °C...100 °C
Рекомендований контактний струм	1 мкА
Максимальний короткотривалий контактний струм	10 mA
Максимальна швидкість руху	10 м/с
Максимальне прискорення руху	200 м/с ²
Спосіб вирішення	0.01 мм
Незалежна лінійність	0,03 %
Температурний коефіцієнт	5 ppm/K
Крок	1750 мм
Вихідний сигнал	Аналог
Опір з'єднання	20 кОм
Допустимий опір клемм	20 %
Номінальна робоча напруга постійного струму	10 В
Максимальна робоча напруга DC	42 В
Допустимі коливання напруги	< 1 %
Максимальне споживання електроенергії	4 мА
Електричне підключення	4-ріп Форма А Роз'єм відповідно до DIN 43650 квадратна форма
Конструкція	3 захисною стрічкою 3 пересувними каретками відкритий профіль
Паралельне переміщення фітинга	± 1,5 мм
Кутове зміщення компенсатора моменту	± 1 °
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	3500 г
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал покриття	Сталь Пластик

Особливості	Значення
Матеріал корпусу каретки	Алюміній литий під тиском Пластик
Матеріал муфти каретки	Сталь
Матеріал монтажних кронштейнів	PEI
Ступінь захисту зверху	Згідно IEC 60529
Ступінь захисту, нижчий	Згідно IEC 60529
Стійкість до вібрації згідно DIN/IEC 68 частина 2-6	Перевірено відповідно до рівня складності 2
Стійкість до тривалих- вібрацій згідно DIN/IEC 68, частина 2-82	Перевірено відповідно до рівня складності 2
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L