


# Пневморозподільник JMFH-5/2-D4

Номер деталі: 546035

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 5/2 бістабільна домінантна                                      |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                     |
| Ширина                                                           | 76 мм<br>82 мм                                                  |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 6000 л/хв                                                       |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1<br>G3/4               |
| Робоча напруга                                                   | Через електромагнітну котушку, замовляється окремо              |
| Робочий тиск                                                     | 2 бар...16 бар                                                  |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                              |
| Ступінь захисту                                                  | IP65                                                            |
| Номінальний розмір                                               | 18 мм                                                           |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання                                       |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Відповідає стандарту                                             | ISO 5599-1                                                      |
| Допоміжне ручне керування                                        | з аксесуарами фіксування                                        |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                           |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                                                       |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                   |
| Час перемикання                                                  | 40 мс                                                           |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...50 °C                                                  |
| Вага продукту                                                    | 2600 г                                                          |
| Електричне підключення                                           | через котушку типу F, замовляється окремо                       |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                            |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 82                          | Без каналу                                                      |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 84                          | Не каналізоване                                                 |

| Особливості             | Значення                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Пневматичний порт 1     | Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1         |
| Пневматичне з'єднання 2 | Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1         |
| Пневматичний порт 3     | Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1         |
| Пневматичне з'єднання 4 | Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1         |
| Пневматичне з'єднання 5 | Розмір монтажною плити 4 відповідно до ISO 5599-1 |
| Матеріальні ущільнення  | NBR                                               |
| Матеріал корпусу        | Алюміній                                          |