


# З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

Номер деталі: 8047684

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Відображення стану сигналу                           | LED жовтий                                            |
| Додаткові функції                                    | Зниження струму утримання<br>Захисний контур          |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки                                  |
| Частота підключення                                  | 50                                                    |
| Вага продукту                                        | 54 г                                                  |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                            |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                                           |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                               |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Кутовий                                               |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Схема з'єднання ZC, метричний гвинт                   |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 2                                                     |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 2                                                     |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2 |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                                    |
| Електропідключення 2, проект                         | Круглий                                               |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                                |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                                                 |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | M8x1 A-кодунання згідно до EN 61076-2-104             |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 3                                                     |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 2                                                     |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 20.4 В...26.4 В                                       |
| Номінальна робоча напруга постійного струму          | 24 В                                                  |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 2.4 кВ                                                |
| Захист від зворотної полярності                      | Біполярний                                            |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                                        |
| Довжина кабелю                                       | 2.5 м                                                 |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів                   |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом                           |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 29 мм                                                 |

| Особливості                                 | Значення                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діаметр кабелю                              | 2.9 мм                                                                                    |
| Допуск діаметра кабелю                      | ± 0,1 мм                                                                                  |
| Склад кабелю                                | 2 x 0,14 мм <sup>2</sup>                                                                  |
| Номинальний переріз провідника              | 0.14 мм <sup>2</sup>                                                                      |
| Ступінь захисту                             | IP65                                                                                      |
| Примітка щодо ступеня захисту               | в змонтованому стані                                                                      |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...50 °C                                                                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                        |
| Ступінь забруднення                         | 3                                                                                         |
| Зверніть увагу на ступінь забруднення       | в змонтованому стані                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 3 - сильний опір корозії                                                                  |
| Матеріал оболонки кабелю                    | TPE-U (PUR)                                                                               |
| Колір оболонки кабелю                       | Сірий                                                                                     |
| Матеріал корпусу                            | TPE-U (PU)                                                                                |
| Кольор корпусу                              | Чорний                                                                                    |
| Матеріал накидної гайки                     | Нікельована латунь                                                                        |
| Матеріал гвинтів                            | нержавіюча сталь                                                                          |
| Матеріал штекерних контактів                | Сплав міді з луженим покриттям<br>Латунь, позолочена                                      |
| Матеріал ізоляційного рукава                | PP                                                                                        |