

Xy lanh nhỏ gọn ADVULQ-50-60-P-A

Số bộ phận: 156729

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--|---|
| Hành trình | 60 mm |
| Ø pít tổng | 50 mm |
| Đệm | Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Nguyên tắc vận hành | tác động kép |
| Đầu thanh piston | Ren trong |
| Cấu trúc xây dựng | Pít tổng Cần piston |
| Phát hiện vị trí | cho các công tắc gần |
| Các biến thể | thanh pít-tông một mặt |
| Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng | ty pít tổng vuông |
| Áp suất vận hành | 0.1 MPA...1 MPA 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối | 0.64 J |
| Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi | 1057 N |
| Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống | 1178 N |
| Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm | 112 g |
| Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm | 16 g |
| Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm | 560 g |
| Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm | 72 g |
| Kiểu gắn | tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén | G1/8 |
| Vít cố vật liệu | Thép mạ kẽm |
| Vật liệu phủ | Hợp kim nhôm rèn |

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------|-------------------|
| Con dấu động vật liệu | NBR TPE-U (PU) |
| Vật liệu thanh piston | thép hợp kim |
| Vật liệu vỏ xy lanh | Hợp kim nhôm rèn |