

**Van bi**  
**VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14**  
Số bộ phận: 4795666

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                       | Giá trị                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cấu trúc xây dựng                                              | Van bi 2 chiều                                                                              |
| Kiểu vận hành                                                  | cơ khí                                                                                      |
| Nguyên lý bít                                                  | mềm                                                                                         |
| Vị trí lắp đặt                                                 | bất kì                                                                                      |
| Kiểu gắn                                                       | Lắp đặt đường dây                                                                           |
| Cổng nối van                                                   | Kẹp theo ASME-BPE                                                                           |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch                                    | Hướng khe = hướng lưu lượng                                                                 |
| Mẫu khoan mặt bích                                             | F0304                                                                                       |
| Ø trong                                                        | 9.6 mm                                                                                      |
| Chiều rộng danh nghĩa DN                                       | 15                                                                                          |
| Chức năng van                                                  | 2/2                                                                                         |
| Hướng dòng chảy                                                | có thể đảo ngược                                                                            |
| Áp suất danh nghĩa phần ứng PN                                 | 16                                                                                          |
| Mômen ly khai tại chênh lệch áp suất van áp suất danh nghĩa PN | 7 N m                                                                                       |
| Dựa trên tiêu chuẩn                                            | ASME BPE<br>ISO 5211                                                                        |
| Môi chất                                                       | Hơi nước<br>Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:---]<br>Khí trơ<br>Nước<br>chất lỏng trung tính |
| Nhiệt độ trung bình                                            | -20 °C...200 °C                                                                             |
| Lưu lượng Kv                                                   | 13 m³/h                                                                                     |
| Ghi chú vật liệu                                               | Tuân thủ RoHS                                                                               |
| Tuân thủ LABS                                                  | VDMA24364 Vùng III                                                                          |
| Phù hợp với thực phẩm                                          | xem thông tin tài liệu bổ xung                                                              |
| Vật liệu vỏ                                                    | Khuôn đúc bằng thép không gỉ                                                                |

| Đặc tính             | Giá trị                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Số vật liệu vỏ       | 1.4409                                                             |
| Vật liệu đệm kín ghế | PTFE, được sửa đổi                                                 |
| Vật liệu cửa phốt    | FPM<br>PTFE                                                        |
| Vật liệu khớp cầu    | Khuôn đúc bằng thép không gỉ                                       |
| Số vật liệu cầu      | 1.4409                                                             |
| Vật liệu trục        | thép không gỉ hợp kim cao                                          |
| Số vật liệu trục     | 1.4401                                                             |
| trọng lượng sản phẩm | 430 g                                                              |
| Giấy phép            | 3-A vệ sinh<br>CRN                                                 |
| Chống cháy nổ        | Vùng 1 (ATEX)<br>Vùng 2 (ATEX)<br>Vùng 21 (ATEX)<br>Vùng 22 (ATEX) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh                                  |