

Bộ tách nước MS12-LWS

Số bộ phận: 569827



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động hoàn toàn tự động, điều khiển bằng điện
Cấu trúc xây dựng	Bộ tách ly tâm
Lượng nước ngưng tụ tối đa	400 MI
Bảo vệ vỏ	tích hợp như một vỏ kim loại
mức độ tách nước ngưng	99 %
Áp suất vận hành	1 bar...16 bar
Lưu lượng bình thường tối đa	40000 l/ph
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	25000 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--:] Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	1 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Nhiệt độ trung bình	1 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	1 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với góc gắn với phụ kiện tùy ý:
Vật liệu nắp che	PA gia cố
Vật liệu cửa đĩa xoáy	POM
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu góc gắn	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực Hợp kim nhôm rèn
Đầu nối mô-đun vật liệu	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vòng đệm kín vỏ	NBR
Vật liệu cửa kính quan sát	PA

Đặc tính	Giá trị
Tấm tách nguyên liệu	POM