

**Bộ nối mô-đun**  
**MS6-MV1-F1A**  
Số bộ phận: 8176697

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                            | Giá trị                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dòng                                | MS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây. |
| Nhiệt độ trung bình                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| trọng lượng sản phẩm                | 54 g                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vật liệu của phốt                   | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Đầu nối mô-đun vật liệu             | POM<br>thép không gỉ hợp kim cao                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vật liệu vít                        | thép hợp kim cao không gỉ                                                                                                                                                                                                                                                             |