


# 阀岛 MH1

产品代号: 197334

FESTO

带有小型阀。



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	2/2 常闭, 单电控 3/2 常闭, 单稳态 3/2 常开, 单电控
阀规格	10 mm
最大标准额定流量	10 l/min, 10 mm时
工作压力	-0.9 ... 8 bar
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
认证签发部门	UL MH19482
额定尺寸	0.9 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
设计结构	带弹簧复位的提升阀
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
信号状态显示	LED
适合真空	是
额定工作电压, AC	24 V
额定工作电压 DC	24 V 5 V 12 V
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 ... 40 °C
防护等级	IP40 IP65
环境温度	-5 ... 40 °C
电连接	单独连接 多针插头
材料备注	符合 RoHS
驱动类型	电气的
阀位的最大数量	24
阀岛结构	固定模块宽度