


开关阀 MS12N-EE

产品代号: 535037

FESTO

带 NPT 螺纹



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计结构	活塞滑块
驱动类型	电气的
排气功能	不可节流
手控装置	位置锁定 推
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
工作压力	3 ... 16 bar
标准额定流量	25,000 ... 32,000 l/min
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	110 V AC: 50 Hz, 提起功耗 11.5 VA, 保持功耗 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, 提起功耗 9.5 VA, 保持功耗 6.2 VA 230 V AC: 50 Hz, 提起功耗 11.5 VA, 保持功耗 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, 提起功耗 9.5 VA, 保持功耗 6.4 VA 24 V DC: 4.5 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
流动方向	不可逆
产品重量	3,800 g
气动连接, 气口 3	G1
先导气源	内置的
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝