


# 伺服定位控制器

## CPX-CMAX-C1-1

产品代号: 548932

FESTO



### 技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
工作模式	记录模式 直接模式
诊断	面向模块的诊断 通过本地7段显示器
最大模块数	8
调节功能	力的控制
显示	七断显示
状态显示	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X 模块状态
短路保护	内部电子保险丝, 用于工作电压 内置电子保险丝, 负载电压
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
负载电压范围 DC	20 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
额定电压DC	24 V
能源不充足缓冲	10 ms
额定工作压力时的电流消耗	200 mA
许用的负载电流	2.5 A
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	240 g
每分支的轴	1
轴分支的数量	1
最大直线长度	30 m
控制接口, 电接口	插头插座 M9 5针
控制接口	数字式 CAN bus, 采用Festo协议 终端电阻, 集成
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强