


小型滑块驱动器 DGSL-N-20-80-Y3A

产品代号: 566360
将被停止供应的产品

FESTO

用于位置感测, 精确度高, 耐用的封闭式滚珠轴承导向, 重复精度高, 两端采用液压缓冲 (Y3)。

将停止供货的产品,
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------------|---|
| 行程 | 80 mm |
| 端位可调范围/前端长度 | 44 mm |
| 端位可调范围/后端长度 | 49.5 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 驱动单元的运作模式 | 连接轭 |
| 缓冲 | 两端采用液压缓冲器, 渐进式 |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 球轴承笼式导向 |
| 设计结构 | 连接轭 活塞 活塞杆 滑块 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 1 ... 8 bar |
| 最高速度 | 0.8 m/s |
| 重复精度 | ±0,01 mm |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 7 Nm |
| 缓冲长度 | 17 mm |
| 最大输出力Fy | 4,032 N |
| 最大输出力Fz | 4,032 N |
| 最大扭矩Mx | 75 Nm |
| 最大扭矩My | 50 Nm |
| 最大扭矩Mz | 50 Nm |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 247 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 295 N |
| 移动质量 | 998 g |
| 产品重量 | 2,403 g |
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接 | 1/8 NPT |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 材料信息, 盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 密封 | HNBR |
| 材料信息, 壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |