

# 齿形带式电缸 ELGA-TB-KF-70- -

订货号: 8024914

FESTO



## 数据表

特性	值
驱动小齿轮的有效直径	28.65 mm
工作行程	50 mm...5000 mm
规格	70
行程余量	0 mm
齿形带齿距	3 mm
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	直线型电缸 带齿形带
电机类型	步进电机 伺服电机
测量系统的功能原理	增量
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最大速度	5 m/s
重复精度	±0.08 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
最大力 F <sub>y</sub>	1500 N
最大力 F <sub>z</sub>	1850 N
最大力矩 M <sub>x</sub>	16 Nm
最大力矩 M <sub>y</sub>	132 Nm
最大力矩 M <sub>z</sub>	132 Nm
最大进给力 F <sub>x</sub>	260 N...350 N
进给常数	90 mm/U
润滑间隔取决于工作距离	1000 km
滑块重量	0,9 kg
附加滑块的重量	0,74 kg
型材材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
防尘带材料	不锈钢条

特性	值
驱动盖材料	阳极氧化锻造铝合金
导向滑块材料	不锈钢
导轨材料	不锈钢
滑轮材料	高合金不锈钢
滑块材料	阳极氧化精制铝合金
齿形带夹紧件材料	压铸不锈钢
齿形带材料	聚氨酯，带钢丝绳和尼龙套 聚氨酯，带钢丝绳和尼龙套 聚氨酯，带钢丝绳