


伺服电机
EMMH-AS-68-HKA-HS-S1M-T
订货号: 8215346

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-30 °C...40 °C
环境温度说明	最高 80°C，每摄氏度降额为 -1.5%
最大安装高度	3000 m
最大安装高度说明	从 1,000 m 开始：每 100 m 仅降低 -1.0%
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 100%
符合标准	IEC 60034
温度等级符合 EN 60034-1	F
最高线圈温度	155 °C
额定等级符合 EN 60034-1	S1
温度监控	通过 EnDat®2.2 数字量传输电机温度
电机类型符合 EN 60034-7	IM B14 IM V18
安装位置	可选
防护等级	IP69K
同心度、同轴性、轴向偏移符合 DIN SPEC 42955	N
平衡质量	G 2.5
止动扭矩	< 峰值扭矩的 1.0%
标称条件下的储存寿命	20000 h
接口代码，电机输出	68C
电气接口 1，连接类型	混合插头
电气接口 1，连接系统	M17x0.75
电气接口 1，接口/线芯数	15
污染等级	2
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力 (激光打标除外)
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	获准可直接与食品接触
抗振性	符合 EN 60068-2-6

特性	值
耐冲击性	符合 EN 60068-2-29 15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
标称工作电压 DC	680 V
线圈开关类型	里部带星标
杆对数量	5
静止扭矩	1.9 Nm
标称扭矩	1.15 Nm
峰值扭矩	5.9 Nm
标称转速	3100 rpm
最大转速	8350 rpm
最大机械速度	10000 rpm
角加速度	100000 rad/s ²
电机的额定功率	375 W
连续停转电流	2.4 A
标称电机电流	1.6 A
峰值电流	7.5 A
电机常数	0.73 Nm/A
静止扭矩常数	0.79 Nm/A
电压常数, 相间	53.6 mVmin
相间线圈电阻	4.8 Ohm
相间线圈电感	9.5 mH
线圈纵向感应率 Ld (相位)	4.3 mH
线圈交叉电感 Lq (相位)	4.8 mH
电气时间常数	2.2 ms
发热时间常数	55 min
耐热性	1.25 K/W
测量法兰	300 x 300 x 30 mm, 钢质
转子的惯性动量	0.7 kgcm ²
输出的总转动惯量	0.7 kgcm ²
产品重量	3300 g
容许轴向轴负载	68 N
允许的径向轴负载	340 N
转子位置编码器	绝对值编码器, 多圈
转子位置编码器, 制造商标识	EQI 1131
转子位置编码器, 绝对可检测的转数	4096
转子位置编码器接口	EnDat® 22
转子位置编码器, 编码器测量原理	电感式
转子位置编码器, 直流工作电压	5 V
转子位置编码器, 直流工作电压范围	3.6 V...14 V
转子位置编码器, 每转的位置值	524288
转子位置传感器分辨率	19 bit
转子位置编码器, 角测量的系统精度	-120 arcsec...120 arcsec
平均失效时间 (MTTF), 子部件	190 年, 转子位置传感器