


# 近接開關 SMEO-1-LED-230-K5-B

訂貨編號: 160998

FESTO



## 資料表

特性	值
設計	方形結構
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 ( 見合格聲明 )	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式, 雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大交流輸出電流	250 mA
最大輸出電流 DC	120 mA
最大開關電容 AC	40 VA
最大開關電容 DC	40 W
電壓降	4.5 V
關閉狀態電流	0 mA
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 AC	5 V...250 V
操作電壓範圍 DC	5 V...200 V
反極性保護	否
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式

特性	值
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
介面出口方向	同軸向
電纜長度	5 m
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	PVC
安裝方式	具有附件
緊固扭矩	2.9 Nm
安裝位置	可選
產品重量	130 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 PC PET 鋼 TPE-O 壓鑄鋅
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
抗電湧性	4 kV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3