

# 圓形氣缸 DSNU-1/2"- -P-A-B


產品代號: 164384

FESTO

basierend auf DIN ISO 6432, f□ Positionserkennung.  
Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne  
zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen  
Dämpfungsringen in den Endlagen.

用行程開關進行位置感測行程必須在10 mm 以上

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 8 "
活塞直徑	1/2"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
裝配位置	任何
活塞杆末端	陽螺紋
設計結構	活塞 活塞杆
位置檢測	f□ N 感應開關
Variants	單端活塞杆
工作壓力	0.04 ... 8 "
工作模式	雙作用
工作介質	干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
在終端位置的衝擊能量	-4
6 bar時的理論作用力, 回復行程	-4
6 bar時的理論作用力, 進程	-4
0 mm行程時的移動質量	0.653 oz
每10 mm 行程所增加的重量	0.141 oz
0 mm行程時的基本重量	2.646 oz
每 10 mm 行程的附加質量繫數	0.071 oz
安裝類型	帶附件
氣動連接	UNF10-32
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕