


# Automation system CPX-E /-EX1E

料號: 5237644

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
電氣連接	Fieldbus 整合控制器
網柵尺寸	18.9 mm
安裝類型	具頂部導軌
模組的最大數量	10
環境溫度	-5 ... 50 °C
Note on ambient temperature	-5 - 60°C for vertical installation
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
防護等級	IP20
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
耐振動	Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 1 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
EU以外的防爆保護認證	EPL Gc (GB)
認證核發部門	UL E239998
Material housing	PA
診斷	via bus via LED Module-specific
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
內部循環時間	< 1 ms
Nominal operating voltage DC for electronics/sensors	24 V
Permissible voltage fluctuations for electronics/sensors	± 25 %
最大電源供應	8 A
能源不足緩衝	10 ms
極性保護	是