



近接感測器

SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

料號: 543863

FESTO

電氣, 具舌簧觸點, 用於具T型槽驅動器, 從上面組裝, 具電纜。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 授權 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Special characteristics | 耐油 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量原則 | 磁簧磁鐵 |
| 環境溫度 | -40 ... 70 °C |
| 開關輸出 | 具觸點, 雙極性 |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大輸出電流 | 500 mA |
| 安裝組件中的最大輸出電流 | 80 mA |
| 最大接點容量 AC | 10 VA |
| 最大接點容量 DC | 10 W |
| 在安裝組件中的最大切換能力 DC | 2.4 W |
| 在安裝組件中的最大切換能力 AC | 2.4 VA |
| 電壓降 | 1.875 V |
| 短路強度 | 否 |
| 過載承受能力 | 還未上市 |
| 工作電壓範圍 AC | 5 ... 30 V |
| 工作電壓範圍 DC | 5 ... 30 V |
| 極性保護 | 否 |
| Electrical connection 1, connection type | 電纜 |
| Electrical connection 1, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| 接頭的導線引出方向 | 軸向 |
| 電纜的測試條件 | 彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求 視需求的測試條件 Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| 電纜長度 | 5 m |
| 電纜屬性 | Standard/suitable for energy chains |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| 安裝類型 | 收緊 可以從上方插入到槽內 |
| 產品重量 | 58.3 g |
| Material housing | PA 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP65 IP68 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |