


電磁閥 VOVG

料號: 549438

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 5/2 單穩態
驅動類型	電動
寬度	10 mm 12 mm
標準額定流量	180 ... 200 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
Operating pressure	-13.05 ... 116 psi
設計結構	活塞滑塊
復位類型	空氣彈簧
防護等級	IP40
額定尺寸	2.1 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
Pilot pressure	43.5 ... 116 psi
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
聲壓等級	95 dB(A)
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
電氣連接	2-pin 插頭
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material screws	鋼 經過電鍍