


# 電氣終端 CPX-P

訂貨編號: 562818

FESTO



## 資料表

特性	值
電氣控制	現場匯流排 整合式控制器
最大模組數量	10
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP20 IP65
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國 RoHS 指令
KC 標記	KC-EMV
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 區 2 (BR) 2 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
歐盟境外防爆認證	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆環境溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
證書簽發機構	DNV 15.0193 X
LED 顯示器	匯流排狀態 管道狀態 模組狀態 系統狀況
診斷	診斷記憶體 面向通道和模組的診斷 模組欠壓
最大位址容量, 輸入	64 Byte
最大位址容量, 輸出	64 Byte

特性	值
參數設定	診斷特性 防錯響應 強制管道 信號設定
內部循環時間	< 1 ms
標稱操作電壓 DC	24 V
允許的電壓波動	+/- 25%