

水分離器 MS9-LWS


料號: 567857

FESTO

冷凝水排放, 透過全自動冷凝水排放閥



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 尺寸 | 9 |
| 系列 | MS |
| 裝配位置 | 垂直 +/- 5° |
| 冷凝水排放 | 全自動 |
| 設計結構 | 離心式分離器 |
| 最大冷凝物容積 | 220 ml |
| 杯罩保護 | 具有整合的金屬外殼 |
| 冷凝分析度 | 99 % |
| 操作壓力 | 0.8 ... 16 bar |
| 標準額定流量 | 12,000 ... 15,000 l/min |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| EU以外的防爆保護認證 | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX(防爆) 標準-氣體 | II 2G |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵 | II 2D |
| 防氣爆 | Ex h IIC T6 Gb X |
| 防塵爆 | Ex h IIIC T60°C Db X |
| 周遭防爆溫度 | +5°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [-:7:4] |
| 耐振動 | Transport application test with severity level 1 as per FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | 1 ... 60 °C |
| 輸出口的空氣純淨度 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [-:7:4] |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 2,000 g |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| Material of cover | PA-加強 |
| Material of spin disc | POM |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 壓鑄鋁 |
| Material mounting bracket | 壓鑄鋁 |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| Material module connector | 壓鑄鋁 |
| Material bowl | 鍛造鋁合金 |
| Material cup seal | NBR |
| Material screen | PA |
| Material separating plate | POM |