



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
電氣連接	Fieldbus Ethernet 整合控制器
電氣 I/O 系統	是
閥島型號	46
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
嚮導壓力	3 ... 10 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	0.3 ... 1 MPa
具有內嚮導氣源的閥島的操作壓力	3 ... 10 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	43.5 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
KC mark	KC-EMV
材料備註	符合 RoHS
閥島結構	模組化, 閥尺寸可混合
手動控制	位置鎖定 具配件, 可鎖定 推力 被覆蓋 透過電氣控制訊號自復位
Number of voltage zones	<= 6 psi
Number of controllable coils per voltage zone	<= 24 psi
Number of controllable coils per valve terminal	<= 96 psi
驅動類型	電動
閥功能	2x2/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 雙穩態-主控 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉 5/3, 接口 2 加壓, 接口 4 排氣
設計結構	活塞滑塊

特性	值
閥尺寸	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
嚮導氣源	外部 內部的
最大標準額定流量	700 l/min at 18 mm 1350 l/min at 26 mm 1860 l/min at 42 mm 2900 l/min at 52 mm
適合真空	是
排氣功能	Via throttle plate
嚮導氣口 12	採用管道方式 選配
注意: 強制條件	切換頻率 1 分鐘/月
Signal status display	LED
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %