

Handlingmodule HSW

FESTO



Merkmale auf einen Blick

Einsatzbereich


Das Handlingmodul ist eine neue Generation von Funktionsmodulen für das automatische Umsetzen, Zuführen und Entnehmen von Kleinteilen auf engem Raum.

Erreicht wird dies durch einen zwangsgeführten Ablauf einer Schwenk- und Linearbewegung. Eine spielfrei eingestellte Führung mit Kugelumlaufelementen garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und Steifigkeit.

Die Kombination von Schwenkantrieb und Kulissenführung ergibt eine kompakte Einheit für einen kompletten Pick and Place-Zyklus im Winkel von 90°.

Besonderheiten

- Kleiner Bauraum
- Extrem kurze Taktzeiten
- Kostenoptimiert
- Einfache Inbetriebnahme
- Für Nutzlasten bis 1,6 kg
- Winkel- und Hubeinstellbarkeit
- Wartepositionen möglich
- Kein Projektierungsaufwand




Lieferübersicht – zur Auswahl stehen drei Antriebsvarianten

	Pneumatisch: HSW-...-AP, mit Schwenkantrieb DSM	Ohne Antrieb: HSW-...-AS, mit Antriebsschaft
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schnell • Kostengünstig • Einbaufertig • Keine Projektierung • Einfache Inbetriebnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt • Universell einsetzbar • Variable Antriebsschnittstelle • Auf Anfrage: Antriebsmöglichkeiten in Verbindung mit Servomotoren
Technische Daten		
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel	[mm] 90 ... 175	
Arbeitshub	[mm] 9 ... 35	
Min. Taktzeit	[s] 0,6 ... 1,0	je nach Antrieb
Nutzlast	[g] 0 ... 1600	
Wiederholgenauigkeit in den Endlagen	[mm] ±0,02	±0,02
Wartepositionen	max. 2	je nach Antrieb
Funktion der Warteposition	kann dynamisch angefahren werden (→ Seite 11)	je nach Antrieb
Wiederholgenauigkeit in den Wartepositionen	[mm] < 1	je nach Antrieb
Datenblatt	→ Seite 7	→ Seite 17

Anwendungsbeispiele


HSW-...-AP, pneumatisch

Rundschalttisch




- Schnelles Zuführen und Entnehmen, z. B. am Lineartransfer oder am Rundschalttisch

Maschinenbestückung



- Be- und Entladen von Kleinteilen, z. B. an einer Schleif- oder Spritzgussmaschine


Flächenportal



- Schnelles Bestücken von Paletten


HSW-...-AS, ohne Antrieb

Rundschalttisch, Lineartransfer



- Schnelles und flexibles 90° Pick and Place mit Servomotor
- Elektrische Variante mit Fremdmotor

Peripherieübersicht



Peripherieübersicht


Zubehör	Beschreibung	→ Seite/Internet
[1] Handlingmodul HSW	Standardmodul ohne Zubehör	7
[2] Sperr- und Stromventil GRLA	Geschwindigkeitseinstellung für pneumatische Antriebe	grla
[3] Schwenkantrieb DSM	pneumatischer Antrieb, auf jede Baugröße abgestimmt	dsm
[4] Näherungsschalter SME-/SMT-8	Abfragemöglichkeit für Endlagen	20
[5] Adapterbausatz HAPG	Schnittstelle für Greifer, Schwenkantrieb u.s.w.	1
[6] Installationsbausatz MKRP	Installationsschlauch zum Schutz von elektrischen Leitungen und Schläuchen	19
[7] Vakuumsauger	für jeden Anwendungsfall den entsprechenden Sauger	vakuumsauger
[8] Greifer	Parallel-/Dreipunkt-/Radial-/Winkelgreifer können an den HSW angebaut werden. Für jeden Anwendungsfall den entsprechenden Greifer	greifer
[9] Adapterbausatz	Schnittstelle zwischen HSW und Greifer	greifer
[10] Deckelbausatz BSD-HSW	zum Schutz vor Berührung	19
[11] Warteposition BAW-HSW	bei pneumatischem Antrieb: ermöglicht das Anhalten vor der Endlage, außerhalb des Arbeitsbereichs	19
[12] Stoßdämpfer DYSW/YSRW	<ul style="list-style-type: none"> mit weggesteuerter Drosselfunktion langsam ansteigender Dämpfungskraftverlauf 	20

Typenschlüssel

001	Baureihe	
HSW	Handlingsmodul	
002	Baugröße [mm]	
10	10	
12	12	
16	16	
003	Antriebsart	
AP	Pneumatischer Schwenkantrieb	
AS	Wellenzapfen	

004	Schutzelemente	
	Ohne	
SD	Schutzhaube	
005	Warteposition	
	Ohne	
AW	Mit	

Datenblatt



- \varnothing - Baugröße
10, 12, 16

- \curvearrowright - Schwenkwinkel
80 ... 100 °

- | - Hubbereich
90 ... 175 mm



www.festo.com



Reparaturservice



Allgemeine Technische Daten


Baugröße	10	12	16
Pneumatischer Anschluss	M3	M5	
Funktionsweise	doppeltwirkend		
Konstruktiver Aufbau	Schwenkantrieb		
	Linearführung plus Drehlagerung		
	zwangsgeführter Bewegungsablauf		
Dämpfung	Stoßdämpfer beidseitig, weiche Kennlinie		
Positionserkennung	für Näherungsschalter		
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung		
	mit Nutenstein		
Einbaulage	beliebig		

Betriebs- und Umweltbedingungen

Typ	HSW-...-AP		
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]		
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Betriebsdruck [bar]	4 ... 8		
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +60		

Hub [mm] und Winkelbereich [°]

Baugröße		10	12	16
Max. Linearhub bei 90°	H	90/90	142/142	175/175
Schwenkwinkel				
Arbeitshub	Ha	9 ... 15	15 ... 25	20 ... 35
Winkelbereich	α	80 ... 100		



Kräfte [N]

Baugröße	10	12	16
Y/Z-Richtung (je nach Hebelstellung)			
Nutzkraft bei 6 bar	30	35	55
Y-Richtung			
Zulässige Prozesskraft ¹⁾	30	35	50

1) Aufgrund der Vorspannkraft auf die Führung


Datenblatt

Gewichte [g]			
Baugröße	10	12	16
HSW-...-AP	1300	3000	5100
HSW-...-AP-SD	1400	3200	5400
HSW-...-AP-AW	1370	3200	5500
HSW-...-AP-SD-AW	1470	3400	5800

Wiederholgenauigkeit [mm]

Um einen schwingungsarmen Betrieb zu erhalten, sollte die Nutzlast möglichst nah an der Führungsschiene des Handlingmoduls montiert sein.

Die Wiederholgenauigkeit ist gegeben, wenn die Nutzlast (Adapterplatte, Schwenkantrieb und/oder Greifer, Greiffinger, Werkstück) innerhalb der Montagefläche des Adapterbausatzes HAPG/HAPG-...-B montiert wird.




Baugröße	10	12	16
Wiederholgenauigkeit in den Endlagen	±0,02		

Verfahrzeiten t in Abhängigkeit von der Nutzlast m unter Einhaltung der Wiederholgenauigkeit

Unter der Verfahrzeit t versteht man die Zeit, die das Handlingmodul von der einen zur anderen Endlage und zurück benötigt.

Unter der Nutzlast m versteht man die Masse, die an der Führungsschiene befestigt wird (z. B. Adapter, Greifer, Schwenkantrieb und Werkstück).



Hinweis

Höhere Geschwindigkeiten bei gleicher Masse sind unter Einschränkung der Wiederholgenauigkeit möglich.

- HSW-10-AP
- - - HSW-12-AP
- - - HSW-16-AP

Taktzeiten [s]

Die Taktzeit t_t setzt sich zusammen aus der Verfahrzeit t und der Verweilzeit t_e in den Endlagen.

$t_t = \text{Verfahrzeit } t + \text{Verweilzeit } t_e$
Die minimale Taktzeit darf nicht unterschritten werden.

Baugröße	10	12	16
Min. Taktzeit	0,6	0,8	1,0
Min. Taktzeit mit Warteposition	0,7	1,1	1,2

Beispiel für HSW-10-AP

Schritt 1:
Gegeben sind folgende Werte:
Nutzlast $m = 0,2 \text{ kg}$
Verweilzeit $t_e = 2 \times 350 \text{ ms}$
(350 ms pro Endlage)


Schritt 2:
Aus Diagramm kann man die Verfahrzeit ermitteln:
 $t = 800 \text{ ms}$

Schritt 3:
Daraus ergibt sich eine Taktzeit:
 $t_t = 800 \text{ ms} + 700 \text{ ms}$
 $= 1500 \text{ ms}$

Datenblatt

Zulässige statische/dynamische Belastungskennwerte

Linearführung und Drehlagerung



 **Hinweis**

Die Momente beziehen sich auf die Mitte des Führungswagen.

Kombinierte Belastung

Die Momentengleichung bei kombinierter Belastung muss erfüllt sein:

$$\frac{|M_{x1}|}{M_{x2}} + \frac{|M_{y1}|}{M_{y2}} + \frac{|M_{z1}|}{M_{z2}} \leq 1$$

M1 = /statischer/dynamischer Wert

M2 = maximaler Wert

Dynamische Belastungskennwerte

Baugröße	10	12	16
Max. Momente [Nm]	0,6	1,5	2,5
$M_{xzul.}, M_{yzul.}, M_{zgul.}$			

Datenblatt


Hubverstellung

Schwenkwinkel:


Ein Winkelversatz von $\alpha=+5^\circ$ pro Endlage kann eingestellt werden, um das Handlingmodul an das Transfersystem anzupassen.

Linearhub:

Nach der Montage des HSW kann der Linearhub der Pick and Place-Position unabhängig voneinander eingestellt werden.




Schwenkwinkel



Vorgehensweise:

- [1] Schrauben lösen
- [2] Kulisse mit Hilfe der Einstellschraube einjustieren (Kulisse muss immer am Führungsring anliegen)
- [3] Schrauben festziehen

Linearhub



Vorgehensweise:

- [1] Kontermutter lösen
- [2] Mit Hilfe der Dämpferelemente/Stellschraube gewünschten Linearhub einstellen
- [3] Kontermutter festziehen

Datenblatt


Warteposition

- Ermöglicht das Anhalten vor der Endlage, außerhalb des Arbeitsbereichs (→ Schritt 2)
- Warteposition kann aus der Endlage dynamisch angefahren werden. Dies bedeutet eine erhebliche Verkürzung der Taktzeit.
- Flexible Justage innerhalb des Einstellbereichs (Arbeitshub) möglich
- Wegen der auftretenden hohen, dynamischen Kräfte, darf die Warteposition nur mit Stoßdämpfer eingesetzt werden.
- Handlingmodul HSW und Betätigungszyylinder werden über ein 5/2-Wegeventil angesteuert
- Das Ventil für die Warteposition sollte gegenüber dem Ventil für das Handlingmodul zeitverzögert geschaltet werden

Zyklusablauf


Schritt 1:

Handlingmodul befindet sich in der waagrechten Endlage. Warte-position ist eingefahren.




Schritt 2:

Handlingmodul fährt in senkrechte Endlage. Warte-position fährt zeitverzögert aus. Handlingmodul hält außerhalb des Arbeitsbereiches an




Schritt 3:

Warte-position fährt ein. Handling-modul fährt in den Arbeitsbereich.



Schritt 4:


Handlingmodul fährt in waagrechte Endlage.




Baugröße	10	12	16
Max. Hub Warte-position [mm]	10	15	25

Befestigungsmöglichkeiten


Direktbefestigung über Durchgangsbohrungen



Befestigung über Nutensteine am Profil



anwenderspezifisch



 **Hinweis**


Das Handlingmodul HSW-10 kann ebenfalls mit der Justier-einheit HMX-1 befestigt werden.

[1] Wahlweise mit oder ohne Zentrierringe.

Datenblatt

Werkstoffe

Funktionsschnitt Handlingmodul HSW




Baugröße	10	12	16
[1] Grundplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		
[2] Kulisse	Einsatzstahl, gehärtet		
[3] Stellschraube	–	Stahl, hochlegiert	
[4] Schwenkhebel	Einsatzstahl, gehärtet		
[5] Anschlaghülse	Stahl, hochlegiert		
[6] Halter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		
[7] Sensorschiene	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		
[8] Steg	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		
[9] Platte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		
[10] Druckstück	Stahl, hochlegiert		
[11] Führung	Vergütungsstahl		
– Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert		

Datenblatt

Werkstoffe

Funktionsschnitt Schwenkantrieb DSM





Schwenkantrieb	
[1] Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
[2] Welle	Stahl, Oberfläche vernickelt
[3] Schwenkflügel	Kunststoff, glasfaserverstärkt
[4] Anschlaghebel	Aluminium, eloxiert
- Kappe	Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Dichtungen	TPE-U(PU)

Datenblatt

Abmessungen


mit Schwenkantrieb DSM

Download CAD-Daten → www.festo.com




Ansicht A

HSW-10



HSW-12
HSW-16




- [1] Druckluftanschlüsse
- [2] Handbetätigung (Innen-sechskant)
- [3] Winkeleinstellung Kulisse
- [4] Sensornut für SME-/SMT-8
- [5] Hubeinstellung
- [6] HSW-10 ohne Abdeckkappe

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

mit Schwenkantrieb DSM und Schutzdeckel



Baugröße	B1	B2	B3	B4	B9	B10	D1 ∅ H7	D2 ∅	D3 ∅	D7 ∅
	±2	±1	±0,5			±2				
10	–	85	45	5,5	47	126	9	5,5	10	3,5
12	157	100	48,5	9,5	59	144	9	5,5	10	4,5
16	179	110	57	12,5	70	163	9	5,5	10	4,5

Baugröße	D8 ∅	EE	H1 ±0,3	H2 ±0,2	H3 ±0,5	H4 ¹⁾ ±1	H5	H8	H9	H10
10	6	M3	120	37	56	89,6	12	16	15	20
12	8	M5	175	50	84	142	12	20	40	–
16	7,5	M5	215	58,5	103,5	174	12	15	40	–

Baugröße	H11	L1 ±2	L2 ±0,2	L3 ±0,2	L4	L6 ±0,2	L7	L8 ±2	L9 ±3	L10
10	4,5	123	56,5	49	31	20	9 _{-0,02}	62	–	–
12	–	180	80	12,5	37,5	20	15 _{-0,02}	60	117	136
16	–	219	100	12	50	20	15 _{±0,05}	71,5	140	158

Baugröße	L13	R1 ¹⁾		R2 ¹⁾ ±3	T3	≡C1	≡C2	≡C3	≡C4
		±3	AW ±3						
10	113	113	116	55	3,3	4,5	2	3	3
12	123	162	177	82	6,5	6	2	3	4
16	143	200	206	100	5,3	8	2,5	4	4


1) Maximaler Hub und 90° Winkel

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

mit Warteposition



[7] Stoßdämpfer für Warteposition


[8] Druckluftanschlüsse für Warteposition

Baugröße	EE1	L11	L12	∅5
		max.	±2	
10	M5	115	75,5	2
12	M5	142,5	86,5	2,5
16	M5	190,5	98	13

Bestellangaben HSW-...-AP

Baugröße	10		12		16	
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
ohne Schutzdeckel						
–	540222	HSW-10-AP	540228	HSW-12-AP	540234	HSW-16-AP
Warteposition	562559	HSW-10-AP-AW	562560	HSW-12-AP-AW	562561	HSW-16-AP-AW
mit Schutzdeckel						
–	540223	HSW-10-AP-SD	540229	HSW-12-AP-SD	540235	HSW-16-AP-SD
Warteposition	562562	HSW-10-AP-SD-AW	562563	HSW-12-AP-SD-AW	562564	HSW-16-AP-SD-AW

Datenblatt



 www.festo.com

 [Reparaturservice](#)

-  Baugröße
10, 12, 16
-  Schwenkwinkel
80 ... 100 °
-  Hubbereich
90 ... 175 mm




Allgemeine Technische Daten

Typ	HSW-...-AS
Konstruktiver Aufbau	Antriebschaft
	Linearführung plus Drehlagerung
	zwangsgeführter Bewegungsablauf
Dämpfung	Geräuschdämpfung über Puffer
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
	mit Zentrierhülsen
Einbaulage	beliebig

Gewichte [g]

Baugröße	10	12	16
HSW-...-AS	1200	2800	4900
HSW-...-AS-SD	1300	3000	5200

Zulässige statische/dynamische Belastungskennwerte




 **Hinweis**
Technische Daten bezüglich
der Mechanik → Seite 9

Belastungskennwerte

Baugröße	10	12	16
Max. Axialkraft F_{Yzul} [Nm]	10	18	30
Max. Radialkraft F_{Zzul} [Nm]	30	45	75
Max. Antriebsmoment M_{Yzul} [Nm]	0,85	1,25	2,5

Datenblatt


Massenträgheitsmoment J_0 in Abhängigkeit von der Nutzlast m (für Antriebsauslegung)



— HSW-10-AS
 HSW-12-AS
 - - - HSW-16-AS

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



Grundabmessungen
 → Seite 14
 [6] Passfeder

Baugröße	B5	B6	B7	B8	D1 ∅ g7	D2 ∅	D3	D4 ∅	D5 ∅ f8	D10	T1	TK ±0,1
10	25	19	2	16	6	12	M2,5	46	32	M3	6,8	39
12	33	25	4	20	8	13	M3	65	45	M4	8,8	55
16	36,5	28,5	4	23	10	16	M3	70	50	M4	10,6	60


Bestellangaben HSW-...-AS

Baugröße	10		12		16	
	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
ohne Schutzdeckel	540226	HSW-10-AS	540232	HSW-12-AS	540238	HSW-16-AS
mit Schutzdeckel	540227	HSW-10-AS-SD	540233	HSW-12-AS-SD	540239	HSW-16-AS-SD

Zubehör

Installationsbausatz MKRP

Werkstoff:
 Installationsschlauch/Verschraubung: Polyamid
 Reduzierung/Gegenmutter: Messing, vernickelt
 Adapterwinkel/Halter: Stahl, pulverbeschichtet



Bestellangaben					
für Baugröße	Max. Biegeradius für den Installationsschlauch ¹⁾ R [mm]	Schlauch-Innen-ø [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
10, 12	55	12	140	540247	MKRP-5
12, 16	75	16,5	150	540248	MKRP-6

1) Der Installationsschlauch darf zu max. 70% gefüllt werden.

Deckelbausatz BSD-HSW

Werkstoff:
 Aluminium-Knetlegierung, eloxiert



Bestellangaben				
für Baugröße	Gewicht [g]		Teile-Nr.	Typ
10	100		540240	BSD-HSW-10
12	200		540241	BSD-HSW-12
16	300		540242	BSD-HSW-16

Warteposition BAW-HSW für HSW-...-AP

Werkstoff:
 Aluminium-Knetlegierung, eloxiert



Bestellangaben				
für Baugröße	Gewicht [g]		Teile-Nr.	Typ
10	110		562589	BAW-HSW-10
12	220		562590	BAW-HSW-12
16	400		562591	BAW-HSW-16

Adapterbausatz HAPG

Werkstoff:
 Aluminium-Knetlegierung, eloxiert



Bestellangaben				
für Baugröße	Gewicht [g]		Teile-Nr.	Typ
10	25		540249	HAPG-69
12, 16	110		540882	HAPG-71-B


Zubehör


Bestellangaben – Stoßdämpfer			Datenblätter → Internet: dysw; ysrw	
	für Baugröße	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	10	6	548070	DYSW-4-6-Y1F
	12	11	548071	DYSW-5-8-Y1F
	16	18	191193	YSRW-7-10


Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv					Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Öffner						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed					Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
Schließer						
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
			Kabel, 2-adrig	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Öffner						
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24

Zubehör

Verbindungsleitungen NEBA, gerade, Anschluss M8						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Verbindungsleitungen NEBA, gerade, Anschluss M12						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3

Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt, Anschluss M8						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	offenes Ende	3	2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Verbindungsleitungen NEBA, gewinkelt, Anschluss M12						
	Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	offenes Ende	3	2,5 m	8078245	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078246	NEBA-M12W5-U-5-N-LE3