


# Касетъчен цилиндър EGZ-6-10

Номер на част: 15034

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                          | Стойност                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ход                                                     | 10 mm                                                      |
| Ø на буталото                                           | 6 mm                                                       |
| Демпфериране                                            | без демпфериране                                           |
| Монтажно положение                                      | произволно                                                 |
| Начин на функциониране                                  | притискащ<br>с едностранно действие                        |
| Конструктивна структура                                 | Бутало<br>Бутален прът<br>Тяло на цилиндър                 |
| Разпознаване на позиция                                 | без                                                        |
| Варианти                                                | едностранен бутален прът                                   |
| Работно налягане                                        | 2 бар...8 бар                                              |
| Работен флуид                                           | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Указание за работен/управляващ флуид                    | Естерно масло < 0,1mg/m³, съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:2] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                      | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Сертификат за LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                             |
| Температура на околната среда                           | -20 °C...80 °C                                             |
| Въртящ момент на затягане на държача на задвижването    | 8 Nm                                                       |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)             | 14 Б                                                       |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред | 13.9 Б                                                     |
| Начин на закрепване                                     | по избор:<br>с външна резба<br>с контра-гайка              |
| Пневматична връзка                                      | M3                                                         |
| Материал на капака                                      | POМ                                                        |
| Материал на уплътненията                                | TPE-U(PU)                                                  |
| Материал на тялото                                      | Месинг<br>никелово покритие                                |
| Материал на буталния прът                               | високолегирана стомана                                     |