

Bus-възел CPX-FB13

Номер на част: 195740

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	Profibus DP
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	115 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	BF: Грешка в Bus
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x M12x1, 5-полюсен, B-кодиран Куплунг Sub-D, 9-полюсен Щекер Sub-D с възможност за комплектуване
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	96 ... 12000 kbit/s
Поддръжка на конфигурацията	GSD файл

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "DPV1" Свързана с канала диагностика чрез Feldbus Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 200 mA
Типове комуникация	DPV0: Циклична комуникация DPV1: Ациклична комуникация