

Bus-възел CPX-FB11

Номер на част: 526172

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	DeviceNet®
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	120 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	IO: състояние входове/изходи MS: Състояние на модула NS: Състояние на мрежата
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	Куплунг Sub-D, 9-полюсен Щекер Sub-D с възможност за комплектоване MicroStyle: 2x M12x1, 5-полюсен OpenStyle: клемма, 5-полюсна
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Поведение в режим Idlemode Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	125, 250, 500 kbit/s

Характеристика	Стойност
Поддръжка на конфигурацията	EDS файл
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "Explicit Message" Свързана с канала диагностика чрез Feldbus Quickconnect Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 200 mA
Типове комуникация	Change of State Cyclic Explicit Message Polled I/O Strobbled I/O