

Bus-възел CPX-FB14

Номер на част: 526174

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	CANopen
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	115 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	IO: състояние входове/изходи MS: Състояние на модула NS: Състояние на мрежата
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x M12x1, 5-полюсен Куплунг Sub-D, 9-полюсен Клема, 5-полюсна Щекер Sub-D с възможност за комплектоване
Максимален обем адреси входове	32 байт
Максимален обем адреси изходи	32 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	125, 250, 500 и 1000 kbit/s
Поддръжка на конфигурацията	EDS файл

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез "SDO" Свързана с канала диагностика чрез Feldbus Start-up параметризиране в обикновен текст чрез Feldbus Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 200 mA