


Секционен разпределител VTIA

Номер на част: 546835

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Единична връзка
Тип остров	16
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас защита	IP65 NEMA 4
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Работно налягане	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 бар...16 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...1 MPa 3 бар...10 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Структура на вентилен остров	Модулна, с възможност за смесване на различни размери на разпределителите
Макс. брой места за разпределители	16
Макс. брой на зоните с налягане	3
Начин на задействане	електрическо
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 доминираща бистабилност 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с въздух 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Размер на разпределителя	18 mm 26 mm
Макс. стандартен номинален дебит	550 l/min при 18 mm 1100 l/min при 26 mm
Монтажна ширина	18 mm 26 mm
Годност за работа с вакуум	да
Функция отработен въздух	чрез дроселираща плоча
Пневматична работна връзка	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %