

Свързващ кабел NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Номер на част: 547888

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	DIN 47100 EN 61076-2-101
Конструктивна структура	Y-разклонител с кабел от двете страни
Вид разклонител	1 на 2
Допълнителни функции	Разпределяне на аналоговите входове и изходи на пропорционален регулатор на налягане
Означение проводник	без носач за табелки
Начин на закрепване	с отвор за винт М3
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 3, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 3, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 3, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 3, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 3, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 3, брой полюси/жила	4

Характеристика	Стойност
Електрическо присъединяване 3, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 3, вид закрепване	Блокировка винтова
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Екраниране	да
Дължина на кабела 1	2.5 m
Дължина на кабела 2	0.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Радиус на огъване 1, неподвижно полагане на кабелите	33 mm
Радиус на огъване 1, подвижно полагане на кабели	66 mm
Радиус на огъване 2, неподвижно полагане на кабелите	33 mm
Радиус на огъване 2, подвижно полагане на кабели	66 mm
Диаметър на кабела 1	6.3 mm
Допуск, диаметър на кабела 1	± 0,2 mm
Диаметър на кабела 2	6.3 mm
Допуск, диаметър на кабела 2	± 0,2 mm
Структура на кабела	8 x 0,25 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS не съдържа халогени
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал на уплътненията	NBR
Материал щекерни контакти	Месинг, никелиран и позлатен
Материал изолационна обвивка	PP