


Контролна линия NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Номер на част: 552254

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	570 g
Електрическо присъединяване 1	Щекер прав, Sub-D, 25-полюсен
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	25
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	25
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	2x винт 4-40 UNC
Електрическо присъединяване 2	отворен край, 26-жилно
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	26
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	26
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	3.9 A
Допустим ток	3.9 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Екраниране	да
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Устойчивост на многократно огъване: съгласно стандарт Festo
Мин. радиус на огъване на кабела	220 mm
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	220 mm
Диаметър на кабела	10.8 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,2 mm

Характеристика	Стойност
Структура на кабела	5 x (2 x 0,25 mm ²) + 16 x 0,25 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Сечение на връзката	0.25 mm ²
Краища на жила	Кабелен накрайник Щифт кабелна обвивка
Клас защита	IP20
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие никелово и златно покритие
Материал изолационна обвивка	PVC