


Вентилен остров VTUB-12

Номер на част: 553983

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Feldbus Мултипол
Електрическа система на входове/изходи	не
Тип остров	23
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	-5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Защита от директен и индиректен контакт	PELV
Работно налягане	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 бар...8 бар
Указание относно работното налягане	0 - 8 бар при външен управляващ въздух
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Структура на вентилен остров	Фиксиран растер
Макс. брой места за разпределители	35
Макс. брой на зоните с налягане	18
Начин на задействане	електрическо
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен
Размер на разпределителя	12 mm 24 mm
Макс. стандартен номинален дебит	400 l/min при 12 mm

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	12 mm 24 mm
Номинален диаметър	3 mm
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Пневматична работна връзка	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %