


Вентилен остров VTOC

Номер на част: 564056

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Размер на разпределителя	10 mm
Макс. стандартен номинален дебит	10 l/min при 10 mm
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча
Работно налягане	0 MPa...0.8 MPa 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие СЕ (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Годност за работа с вакуум	не
Време за затягане	100 мсек
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	55 mA до 100 ms
Номинален ток при намаляване на тока	13 mA след 100 ms
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Клас защита	IP40
Управляващ флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Електрическо задействане	I-Port IO-Link® Мултипол
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Начин на задействане	електрическо
Електрическа система на входове/изходи	да
Тип остров	84

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	24
Структура на вентилен остров	Фиксиран растер